

 **PAR**® | EverServ® Serie 8000



Especificaciones	EverServ® 8100	EverServ® 8300	EverServ® 8500
CPU	Familia Intel Braswell	Familia Intel Skylake	Familia Intel Core i5 Skylake
Memoria	Máx. 8 GB	Máx. 32 GB	Máx. 32 GB
Pantalla	15,6" WXGA con relación de 16:9 Pantalla táctil para el proyecto - Múltiple pulsado	15,6" WXGA con relación de 16:9 Pantalla táctil para el proyecto - Múltiple pulsado	15,6" WXGA con relación de 16:9 Pantalla táctil para el proyecto - Múltiple pulsado
	15" XGA con relación 4:3 Pantalla táctil para el proyecto - Múltiple pulsado	15" XGA con relación 4:3 Pantalla táctil para el proyecto - Múltiple pulsado	15" XGA con relación 4:3 Pantalla táctil para el proyecto - Múltiple pulsado
	15" XGA con relación 4:3 Resistiva de 5 cables	15" XGA con relación 4:3 Resistiva de 5 cables	15" XGA con relación 4:3 Resistiva de 5 cables
Memoria	SSD y HDD	SSD y HDD	SSD y HDD
Red	10/100/1000 LAN, WiFi - 802.11 b/g/n	10/100/1000 LAN, WiFi - 802.11 b/g/n	10/100/1000 LAN, WiFi - 802.11 b/g/n
SO	Win 10, 8.x, Win POSReady 7 y Linux	Win 10, 8.x, Win POSReady 7 y Linux	Win 10, 8.x, Win POSReady 7 y Linux
E/S	1 salida de corriente de 12 V	1 salida de corriente de 12 V	1 salida de corriente de 12 V
	1 USB 2.0 con corriente de 24 V	1 USB 2.0 con corriente de 24 V	1 USB 2.0 con corriente de 24 V
	1 USB 2.0 con corriente de 12 V	1 USB 2.0 con corriente de 12 V	1 USB 2.0 con corriente de 12 V
	3 USB 3.0	3 USB 3.0	3 USB 3.0
	1 puerto de pantalla	1 puerto de pantalla	1 puerto de pantalla
	2 puertos en serie RJ45	2 puertos en serie RJ45	2 puertos en serie RJ45
	1 puerto LAN	1 puerto LAN	1 puerto LAN
	2 puertos RJ12 para cajones de dinero	2 puertos RJ12 para cajones de dinero	2 puertos RJ12 para cajones de dinero
	1 USB 2.0 lateral	1 USB 2.0 lateral	1 USB 2.0 lateral
	1 tarjeta SD	1 tarjeta SD	1 tarjeta SD
	Enchufe para micrófono/ auricular de 3,5 mm	Enchufe para micrófono/ auricular de 3,5 mm	Enchufe para micrófono/ auricular de 3,5 mm
	Potencia	Unidad externa de energía de 24 V/150 W	Unidad externa de energía de 24 V/150 W
Pantallas del cliente	VFD 2 x 20 (con opción internacional)	VFD 2 x 20 (con opción internacional)	VFD 2 x 20 (con opción internacional)
	LCD de 7" (pantalla de mayor tamaño opcional)	LCD de 7" (pantalla de mayor tamaño opcional)	LCD de 7" (pantalla de mayor tamaño opcional)
Audio	Altavoces integrados	Altavoces integrados	Altavoces integrados
Dimensiones	13,8" (35,05 cm) de alto x 15,2" (38,60 cm) de ancho x 11,5" (29,21 cm) de profundidad (configuración estándar)	13,8" (35,05 cm) de alto x 15,2" (38,60 cm) de ancho x 11,5" (29,21 cm) de profundidad (configuración estándar)	13,8" (35,05 cm) de alto x 15,2" (38,60 cm) de ancho x 11,5" (29,21 cm) de profundidad (configuración estándar)
Peso	Solo terminal: 6,67 kg Terminal con pantalla del cliente y unidad de energía: 7,55 kg	Solo terminal: 6,67 kg Terminal con pantalla del cliente y unidad de energía: 7,55 kg	Solo terminal: 6,67 kg Terminal con pantalla del cliente y unidad de energía: 7,55 kg

